

UNIVERSALTELEFON

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ

TCS:
BUS

Das Universaltelefon kann in bestehende 3+n bis 6+n Türsprechanlagen verschiedener Hersteller nahtlos integriert werden.*

Es kann Telefone in Altanlagen ersetzen oder für die Nachrüstung mit einer Türsprechanlage ohne Mithörsperre verwendet werden.

Für die Signalübertragung werden bauseitig vorhandene Drähte benutzt. Die Stromversorgung erfolgt über bauseitig vorhandene Versorgungsgeräte.

Das Universaltelefon ist für die Aufputzmontage über einer UP-Dose geeignet.

INNENSTATION

Artikel-Nr.

Universaltelefon zum Gegensprechen
für den Betrieb in analogen Türsprechanlagen 3+n bis 6+n

ISH3240-0140

UNIVERSALTELEFON

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Innenstation zum Gegensprechen für den Betrieb in analogen Türsprechanlagen 3+n bis 6+n
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose) | Montage über Unterputzdose
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiß
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Ruftöne: fest eingestellt
- > Qualität der Ruftöne: Standard
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: keine
- > Paralleruf (aktivierbar): n. a.
- > Mithörsperre: nein
- > Klingelton Lautstärkeeinstellung | Ruf ausschalten: Schiebeschalter, 3 Positionen: minimal, maximal, AUS
- > Funktionstaste: potentialfreier Kontakt für beliebige Zusatzfunktion
- > Konfigurationsmöglichkeiten Hörer: Lautsprecher- und Mikrofonlautstärke, Mikrofonimpedanz manuell (durch Elektrofachkraft)

TECHNISCHE DATEN


- > Versorgungsspannung (KL): 8 bis 15 V AC, EK: bis zu 15 Vss
- > maximaler Eingangsstrom (KL): 40 mA
- > Signalübertragung und Stromversorgung: über bauseitig vorhandene Drähte
- > Verdrahtungstechnik (Anzahl Drähte): analog 3+n bis 6+n
- > Aufputzgehäuse HxBxT: 204 x 100 x 50/28 mm (mit/ohne Hörer)
- > zulässige Umgebungstemperatur: +5 bis +40°C

 <http://www.tcsag.de/produkte>



* Produktinformation,
S. 14–15

VERMASSUNG (IN MM)



KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de